

# 3070 AGRIFLAT



**Plat oprolbare waterslang**  
extreem belastbaar door zware trekvaste inlagen.

Opdruk:  Agriflat - afmeting

Norm	EN ISO 1307:2008	Materiaal buitenwand	NBR/PVC
Min. temperatuur	-20 °C	Buitenwand	Geribd
Temperatuurpiek	+100 °C	Kleur buitenwand	Zwart
Max. temperatuur heet water	+80 °C	Resistentie binnenwand	Benzine bestendig, Olie bestendig
Materiaal binnenwand	NBR/PVC	Resistentie buitenwand	Ozonbestendig, UV bestendig, Verouderingsbestendig, Weerbestendig
Kleur binnenwand	Zwart		

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Plat gemeten (mm)	WD bij 20°C (bar)	Max. WD lucht (bar)	BD (bar)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3070019000	20,0	2,0	24,0	30	25,0	18	75	0,180	20/100
3070025000	26,0	2,2	30,4	39	25,0	18	75	0,210	20/100
3070032000	32,0	2,2	36,4	50	20,0	15	60	0,240	100
3070038000	38,0	2,3	42,6	60	16,0	12	50	0,300	20/100
3070050000	52,0	2,5	57,0	82	16,0	12	50	0,400	20/100
3070075000	76,0	2,9	81,8	118	16,0	12	50	0,650	20/100
3070090000	90,0	3,3	96,6	141	16,0	12	50	0,900	100
3070100000	102,0	3,3	108,6	160	16,0	12	50	1,000	20/100
3070125000	127,0	3,5	134,0	196	14,0	10	42	1,400	20/100
3070150000	152,0	3,7	159,4	239	14,0	10	42	1,800	20/50
3070200000	203,0	3,9	210,8	319	10,0	7	30	2,600	50

**Toepassing:** Slang wordt ingezet voor diverse landbouwtoepassingen (mesttransport en irrigatie/beregening), brandbestrijding, af- en aanvoer van industrieel water (inclusief warm water), pompen, rioolreiniging, kabelbescherming en diverse andere zware industriële toepassingen. Slang is tevens geschikt voor toepassing met lucht. Beperkt zuur-, loog- en fecaliënbestendig. De inlagen zijn volledig ingebed in het rubber materiaal waardoor er een zeer geringe kans bestaat op mechanische beschadigingen.

**Opmerking:**  
Snijlengte mogelijk