

Hosebun™



Omschrijving

Hosebuns zijn duurzame en innovatieve oplossingen voor het ondersteunen, ophangen en organiseren van slangen en kabels. Ze worden wereldwijd gebruikt in uiteenlopende sectoren, van industrie tot scheepvaart, overal waar veiligheid, orde en efficiëntie belangrijk zijn.

De unieke Hosebun™ saddle is vervaardigd uit hoogwaardig polyurethaan, een sterk en slijtvast materiaal dat optimale ondersteuning biedt aan zowel lichte als zware slangen. Door de gebogen, dragende vorm wordt de druk en spanning gelijkmatig verdeeld, waardoor uw slang niet kan knikken, doorhangen of beschadigen. Dit verlengt de levensduur van uw slangen en kabels aanzienlijk en zorgt ervoor dat de doorstroming van vloeistoffen of lucht optimaal blijft.

Voor alle slangen, waaronder brandstofleidingen, water en lucht biedt deze oplossing in iedere situatie de juiste ondersteuning. Dankzij de eenvoudige montage is de houder geschikt voor zowel vaste installaties als tijdelijke opstellingen.

Met Hosebun™ voorkom je niet alleen schade en onderhoudskosten, maar verhoog je ook de veiligheid op de werkvloer en de efficiëntie van uw processen. Het is de professionele oplossing voor iedereen die betrouwbaarheid, duurzaamheid en gebruiksgemak belangrijk vindt.

Producten

Buitendiameter	Lengte	Werklast WWL	Binnendiameter	Ophanghoogte
1.22" / 31 mm	16" / 40 cm	1.100 Lbs / 500 kg		
1.5" / 38 mm	16" / 40 cm	1.100 Lbs / 500 kg		
2" / 50 mm	16" / 40 cm	1.100 Lbs / 500 kg	1" / 25 mm	
2.25" / 57 mm	17.5" / 45 cm	1.100 Lbs / 500 kg	1.25" / 32 mm	
2.5" / 63 mm	19.5" / 49.5 cm	1.100 Lbs / 500 kg	1.5" / 38 mm	
3" / 75 mm	18" / 46 cm	1.100 Lbs / 500 kg	2" / 50 mm	
3" / 75 mm	18" / 46 cm	2.200 Lbs / 1.000 Kgs	2" / 50 mm	
3" / 75 mm	12" / 30.5 cm	1.100 Lbs / 500 kg	3" / 75 mm	
3" / 75 mm	12" / 30.5 cm	2.200 Lbs / 1.000 Kgs	2" / 50 mm	18.9" / 48 cm
3" / 75 mm	12" / 30.5 cm	2.200 Lbs / 1.000 Kgs	2" / 50 mm	19.7" / 50 cm
3" / 75 mm	18" / 46 cm	2.200 Lbs / 1.000 Kgs	2" / 50 mm	19.7" / 50 cm
3.6" / 92 mm	12.75" / 32.5 cm	1.100 Lbs / 500 Kgs	2.5" / 63 mm	
3.6" / 92 mm	12.75" / 32.5 cm	2.200 Lbs / 1.000 Kgs	2.5" / 63 mm	
4.1" / 105 mm	12.75" / 32.5 cm	2.200 Lbs / 1.000 Kgs	3" / 75 mm	18.9" / 48 cm
4.1" / 105 mm	12.75" / 32.5 cm	2.200 Lbs / 1.000 Kgs	3" / 75 mm	19.7" / 50 cm
5.1" / 130 mm	11.5" / 29 cm	2.200 Lbs / 1.000 Kgs	4" / 100 mm	18.9" / 48 cm
5.1" / 130 mm	11.5" / 29 cm	2.200 Lbs / 1.000 Kgs	4" / 100 mm	19.7" / 50 cm
6.3" / 160 mm	21.5" / 55 cm	6.614 Lbs / 3.000 Kgs	5" / 127 mm	
6.5" / 165 mm	21.5" / 55 cm	6.614 Lbs / 3.000 Kgs	5" / 127 mm	
8" / 200 mm	21.5" / 55 cm	6.614 Lbs / 3.000 Kgs	6" / 150 mm	
10" / 250 mm	30.5" / 77.5 cm	8.818 Lbs / 4.000 Kgs		
14" / 360 mm	40.75" / 103.5 cm	11.023 Lbs / 5.000 kg	14" / 360 mm	
14" / 360 mm	40.75" / 103.5 cm	11.023 Lbs / 5.000 kg	12" / 300 mm	