Hammer Union Fig. 100 NPT Bi.dr.

Weco Fig. 100 NPT Bi.dr.



Eigenschappen

Materiaal	A105N Staal
Type koppeling	Koppeling met binnendraad
Type draad	NPT bi.dr.

Art. nr.	Koppelmaat (inch/mm)	Werkdruk (bar)	Gewicht (kg)
4645402	2" (DN50)	69	2.5
4645401	3" (DN80)	69	6.5
4645403	4" (DN100)	69	9
4645424	5" (DN125)	69	12
4645405	6" (DN150)	69	18
4645406	8" (DN200)	69	28

Omschrijving

WECO koppelingen zijn ontworpen als robuuste hogedrukstroomlijnconnectoren. Ze worden vaak aangetroffen in chemische fabrieken, op baggerschepen, in stripmijnen en in de olie-industrie.
Het kleurcoderingssysteem op WECO koppelingen vertegenwoordigt de verschillende configuraties en drukwaarden.

WECO figuur 100 wordt gebruikt als lagedruk toepassing, overslag van tankwagens en in toepassingen met lucht, water, olie of gas tot 69 BAR.
Deze WECO-koppeling heeft de standaardkleur geel.

Onze koppelingen zijn voorzien van een dubbele verflaag om een langere kleuridentificatie te garanderen.

	Standard Service		Pipe Size (in.)									End Connection
Fig No.	CWP SUB	Test NUT	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	
100	1,000	1,500				✓	✓	✓	✓	✓	✓	T
200	2,000	3,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		T/BW
202	2,000	3,000							✓			T
206	2,000	3,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		T/BW
211	2,000	3,000	✓			✓						T/BW
300	2,000	3,000	✓			✓	✓	✓	✓			T
301	3,000	4,500	✓			✓		✓				T
400	4,000	6,000				✓		✓	✓			T/BW
600	6,000	9,000	✓		✓	✓		✓	✓			T/BW
602	6,000	9,000	✓		✓	✓		✓	✓			T/BW
607	6,000	9,000			✓	✓						T
1002	10,000	15,000	✓		✓	✓		✓	✓			T/BW
1502	15,000	22,500				✓		✓				T/BW