Hammer Union Fig. 1502 NPT Bi.dr. met NBR Dichtring

Weco Fig. 1502 NPT Bi.dr. met NBR Dichtring



Eigenschappen

Materiaal	AISI4130 Staal
Type koppeling	Koppeling met binnendraad
Type draad	NPT bi.dr.

Art. nr.	Koppelmaat (inch/mm)	Werkdruk (bar)	Gewicht (kg)
4645432	2" (DN50)	1035	9
4645428	3" (DN80)	1035	18
4645431	4" (DN100)	1035	32

Omschrijving

WECO koppelingen zijn ontworpen als robuuste hogedrukstroomlijnconnectoren. Ze worden vaak aangetroffen in chemische fabrieken, op baggerschepen, in stripmijnen en in de olie-industrie.
Het kleurcoderingssysteem op WECO koppelingen vertegenwoordigt de verschillende configuraties en drukwaarden.

WECO figuur 1502 wordt gebruikt op modderleidingen, diverse service- en vrachtwagenmontagetoepassingen met lucht, water, olie, gas of modder tot 1035 BAR.
Deze WECO-koppeling heeft de standaardkleur rood.

Onze koppelingen zijn voorzien van een dubbele verflaag om een langere kleuridentificatie te garanderen.

	Standard Service		Pipe Size (in.)									End Connection
Fig No.	CWP / SUB	Test / NUT	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	
100	1,000	1,500				✓	✓	✓	✓	✓	✓	T
200	2,000	3,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		T/BW
202	2,000	3,000							✓			T
206	2,000	3,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		T/BW
211	2,000	3,000	✓			✓						T/BW
300	2,000	3,000	✓			✓	✓	✓	✓			T
301	3,000	4,500	✓			✓		✓				T
400	4,000	6,000				✓		✓	✓			T/BW
600	6,000	9,000	✓		✓	✓		✓	✓			T/BW
602	6,000	9,000	✓		✓	✓		✓	✓			T/BW
607	6,000	9,000			✓	✓						T
1002	10,000	15,000	✓		✓	✓		✓	✓			T/BW
1502	15,000	22,500				✓		✓				T/BW