Hammer Union Fig. 206 NPT Bi.dr. met O-ring Dichtring

Weco Fig. 206 NPT Bi.dr. met O-ring Dichtring



Eigenschappen

Materiaal	AISI4130 Staal
Type koppeling	Koppeling met binnendraad
Type draad	NPT bi.dr.

Art. nr.	Coupler size (inch/mm)	Working pressure (bar)	Weight (kg)
4645436	1" (DN25)	138	1
4645438	11/2" (DN40)	138	1.75
4645415	2" (DN50)	138	2.5
4645416	3" (DN80)	138	6.5
4645412	4" (DN100)	138	9
4645440	6" (DN150)	138	18
4645441	8" (DN200)	138	28

Omschrijving

WECO koppelingen zijn ontworpen als robuuste hogedrukstroomlijnconnectoren. Ze worden vaak aangetroffen in chemische fabrieken, op baggerschepen, in stripmijnen en in de olie-industrie.
Het kleurcoderingssysteem op WECO koppelingen vertegenwoordigt de verschillende configuraties en drukwaarden.

WECO figuur 206 wordt gebruikt in algemene servicetoepassingen met stoom, lucht, water, glycol, olie of gas tot 138 BAR.
Deze WECO-koppeling heeft de standaardkleur grijs.

Onze koppelingen zijn voorzien van een dubbele verflaag om een langere kleuridentificatie te garanderen.
Let op: WECO type 200 en 206 zijn niet uitwisselbaar.

	Standard Service		Pipe Size (in.)									End Connection
Fig No.	CWP / SUB	Test / NUT	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	
100	1,000	1,500				✓	✓	✓	✓	✓	✓	T
200	2,000	3,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		T/BW
202	2,000	3,000							✓			T
206	2,000	3,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		T/BW
211	2,000	3,000	✓			✓						T/BW
300	2,000	3,000	✓			✓	✓	✓	✓			T
301	3,000	4,500	✓			✓		✓				T
400	4,000	6,000				✓		✓	✓			T/BW
600	6,000	9,000	✓		✓	✓		✓	✓			T/BW
602	6,000	9,000	✓		✓	✓		✓	✓			T/BW
607	6,000	9,000			✓	✓						T
1002	10,000	15,000	✓		✓	✓		✓	✓			T/BW
1502	15,000	22,500				✓		✓				T/BW