# Hammer Union Fig. 602 NPT Bi.dr. met NBR Dichtring

## Weco Fig. 602 NPT Bi.dr. met NBR Dichtring



### Eigenschappen

| | |
|---|---|
| Materiaal | AISI4130 Staal |
| Type koppeling | Koppeling met binnendraad |
| Type draad | NPT bi.dr. |

| Art. nr. | Koppelmaat (inch/mm) | Werkdruk (bar) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 4645472 | 1" (DN25) | 414 | 2 |
| 4645475 | 2" (DN50) | 414 | 6 |
| 4645477 | 3" (DN80) | 414 | 12 |
| 4645478 | 4" (DN100) | 414 | 18 |

### Omschrijving

WECO koppelingen zijn ontworpen als robuuste hogedrukstroomlijnconnectoren. Ze worden vaak aangetroffen in chemische fabrieken, op baggerschepen, in stripmijnen en in de olie-industrie.
Het kleurcoderingssysteem op WECO koppelingen vertegenwoordigt de verschillende configuraties en drukwaarden.

WECO figuur 602 wordt gebruikt in modderleidingen, spruitstukservices en vrachtwagenmontagetoepassingen met lucht, water, olie, gas of modder tot 414 BAR.
Deze WECO-koppeling heeft de standaardkleur oranje.

Onze koppelingen zijn voorzien van een dubbele verflaag om een langere kleuridentificatie te garanderen.

| | Standard Service | | Pipe Size (in.) | | | | | | | | | End Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fig No. | CWP / SUB | Test / NUT | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 100 | 1,000 | 1,500 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | T |
| 200 | 2,000 | 3,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | T/BW |
| 202 | 2,000 | 3,000 | | | | | | | ✓ | | | T |
| 206 | 2,000 | 3,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | T/BW |
| 211 | 2,000 | 3,000 | ✓ | | | ✓ | | | | | | T/BW |
| 300 | 2,000 | 3,000 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | T |
| 301 | 3,000 | 4,500 | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | T |
| 400 | 4,000 | 6,000 | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | T/BW |
| 600 | 6,000 | 9,000 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | T/BW |
| 602 | 6,000 | 9,000 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | T/BW |
| 607 | 6,000 | 9,000 | | | ✓ | ✓ | | | | | | T |
| 1002 | 10,000 | 15,000 | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | T/BW |
| 1502 | 15,000 | 22,500 | | | | ✓ | | ✓ | | | | T/BW |