SBR rubberen persluchtslang

COMPRESSED AIR YELLOW



Eigenschappen

Materiaal binnenwand	SBR
Materiaal buitenwand	SBR/EPDM
Eigenschappen buitenwand	Ozon en UV bestending, weer- en verouderingsbestendig, slijtvast, bestand tegen vele basen, zuren (vetzuren) en zouten
Type inlagen	Sterke synthetische textiel inlagen
Temperatuurbereik °C	-30°C/+80°C

Art. nr.	Inwendige Ø (mm)	Uitwendige Ø (mm)	Max. werkdruk (bar)	Min. barstdruk (bar)	Wanddikte (mm)	Rollengte (mtr)	Gewicht (kg)
25400019	19	30	20	60	5.5	61	0.51
25400025	25	37	20	60	6	61	0.72
25400032	32	44	20	60	6	61	0.86
25400038	38	52	20	60	7	61	1.11
25400050	51	66	20	60	7.5	61	1.72
25400060	63	79	20	60	8	61	2.29
25400075	76	92	20	60	8	61	2.8
25400102	102	118	20	60	8	40	3.66

Omschrijving

Ideaal voor zware toepassingen. Ook bestand tegen industrieel water en oliehoudende lucht. Geschikt als stikstofslang.