912934

Vacupress® Flex

Tubo in PVC plastificato a due strati con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, per aspirazione e mandata liquidi.

Two-layer plasticized PVC hose with embedded galvanised steel spiral with polyester yarn reinforcement, for suction and delivery of liquids.

SUPERFICI LISCE SMOOTH SURFACE	✸ ✸ ✸ ✸ ✸
FLESSIBILITÁ FLEXIBILITY	✸ ✸ ✸ ✸
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	ISO 4649:<160 mm³±10%
TEMPERATURA D'IMPIEGO TEMPERATURE RANGE	-25° C + 60°C
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	tabella PVC
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO CRUSHING RESISTANCE	✸ ✸ ✸
ANTI UV ANTI-UV	✸ ✸ ✸

Ø INTERNO Ø I.D. inch	Ø INTERNO Ø I.D. mm	Ø ESTERNO Ø O.D. mm	PESO WEIGHT g/m	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS mm	PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESS. bar	PRESS. SCOPPIO BURSTING PRESS. bar	SOTTOVUOTO VACUUM m H_2O	LUNG. ROTOLI COIL LENGTH mt
3/4	**19**	28	475	70	20	60	9	60
1	**25**	36	680	80	16	48	9	60
	30	40,5	770	90	16	48	9	60
1 1/4	**32**	42,5	800	100	16	48	9	60
	35	47	1100	115	14	42	9	60
1 1/2	**38**	51	1200	125	14	42	9	30
	40	52	1220	130	14	42	9	30
1 3/4	**45**	58	1400	140	12	36	9	30
	50	63,5	1600	150	12	36	9	30
	60	74	2000	180	12	36	9	30
2 1/2	**63**	77	2100	190	12	36	9	30
	75	91	2950	190	12	36	9	30
3	**76**	92	2970	210	12	36	9	30
	80	96	3020	220	10	30	9	30
	90	106,5	3500	250	10	30	9	30
	100	117	4050	300	10	30	9	30
4	**102**	119	4150	300	10	30	9	30
	120	138	5430	350	8	24	9	20
5	**127**	145	5950	370	7	21	9	20
	150	169	7000	480	5	15	9	20
6	**152**	171	7050	480	5	15	9	20
	200*	222	10300	650	3	9	9	12
8	**203***	225	10500	650	3	9	9	12

* COD. 912805 VACUPRESS FLEX **PLUS**



